

Vollgummiräder für Industrieanwendungen - Serie Green Line GLK

Die Räder der Serie GLK sind für Industrieanwendungen entwickelt. Sie sind robust verarbeitet und auf hohe Beanspruchung ausgelegt. Die Räder sind mit Kugellager ausgestattet und gewährleisten so einen besonders leichten Lauf. Der hochwertige Vollgummi-Reifen sorgt für einen gedämpften und leisen Lauf. Die Felge besteht aus stabilem PP-Copolymer. Einsatzbereich sind Anwendungen im Temperaturbereich von -20°C bis +80°C. Die dazu gehörigen Gehäuse* sind aus verzinktem Stahl, auf Anfrage auch aus Edelstahl erhältlich. Der Gabelkopf ist mit einem doppelten Kugelkranz ausgestattet. Die verschraubte Radachse sorgt für einen einfachen Radwechsel.



| Artikel-Nummer | Rad-durchm. | Lauf-breite | Naben-länge | Einbau-länge | Befestig. Schraube | Tragkraft |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| GLK087.3442 | 80 | 30 | 42 | 42 | M8 | 70 |
| GLK107.3442 | 100 | 26 | 42 | 42 | M8 | 80 |
| GLK127.3445 | 125 | 28 | 45 | 45 | M8 | 100 |
| GLK137.4250 | 125 | 30 | 50 | 50 | M10 | 125 |
| GLK157.4250 | 150 | 26 | 50 | 50 | M10 | 150 |
| GLK167.4360 | 160 | 26 | 60 | 60 | M12 | 150 |
| GLK207.4560 | 200 | 32 | 60 | 60 | M12 | 200 |



| Artikel-Nummer | Rad-durchm. | Lauf-breite | Platten-größe | Loch-abstand | Bauhöhe | Tragkraft |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| GLK087.34MZ | 80 | 30 | 85x105 | 60x80 | 108 | 70 |
| GLK107.34MZ | 100 | 26 | 85x105 | 60x80 | 128 | 80 |
| GLK127.34MZ | 125 | 28 | 85x105 | 60x80 | 155 | 100 |
| GLK137.42MZ | 125 | 30 | 110x135 | 80x105 | 160 | 125 |
| GLK157.42MZ | 150 | 26 | 85x105 | 60x80 | 181 | 150 |
| GLK167.43MZ | 160 | 26 | 110x135 | 80x105 | 195 | 150 |
| GLK207.45MZ | 200 | 32 | 110x135 | 80x105 | 235 | 200 |



| Artikel-Nummer | Rad-durchm. | Lauf-breite | Loch-durchmesser | Befestig. Schraube | Bauhöhe | Tragkraft |
|----------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------|-----------|
| | mm | mm | mm | | mm | mm |
| GLK087.34RZ | 80 | 30 | 12 | M10 / M12 | 108 | 70 |
| GLK107.34RZ | 100 | 26 | 12 | M10 / M12 | 128 | 80 |
| GLK127.34RZ | 125 | 28 | 12 | M10 / M12 | 155 | 100 |
| GLK137.42RZ | 125 | 30 | 12 | M10 / M12 | 155 | 125 |
| GLK157.42RZ | 150 | 26 | 12 | M10 / M12 | 181 | 150 |
| GLK167.43RZ | 160 | 26 | 16 | M16 | 195 | 150 |
| GLK207.45RZ | 200 | 32 | 16 | M16 | 235 | 200 |



| Artikel-Nummer | Rad-durchm. | Lauf-breite | Platten-größe | Loch-abstand | Bauhöhe | Tragkraft |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| GLK087.34BZ | 80 | 30 | 85x105 | 60x80 | 108 | 70 |
| GLK107.34BZ | 100 | 26 | 85x105 | 60x80 | 128 | 80 |
| GLK127.34BZ | 125 | 28 | 85x105 | 60x80 | 155 | 100 |
| GLK137.42BZ | 125 | 30 | 110x135 | 80x105 | 160 | 125 |
| GLK157.42BZ | 150 | 26 | 85x105 | 60x80 | 181 | 150 |
| GLK167.43BZ | 160 | 26 | 110x135 | 80x105 | 195 | 150 |
| GLK207.45BZ | 200 | 32 | 110x135 | 80x105 | 235 | 200 |

* Die Lenkgehäuse sind auch mit Bremse lieferbar.
Stand 09/09