



Serie: HLS

Hochtemperaturbeständige Räder

HOT Line *soft*[®] - schwarz

HOT Line *soft*[®] ist ein Vollgummireifen auf einer Kunststoff- felge der sich durch einer optimalen Kombination aus extremer Hitzebelastbarkeit, langer Lebensdauer und hoher Laufruhe auszeichnet. Er wurde speziell für den Einsatz in Betriebs- bereichen mit hohen Temperaturschwankungen entwickelt, wie z.B. Back- und Temperöfen oder Räucherammern.

Temperaturbeständigkeit bei Intervallbelastung: -35°bis+260°C

Eigenschaften: geringer Verschleiß, gute Dämpfungseigenschaft

Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Rad- durch- messer mm	Lauf- breite mm	Naben- länge mm	Einbau- länge mm	Lagerung Typ*	Bohrung mm	Befesti- gung Schraube	Trag- kraft mm
HLS086.1335	80	30	35	37	PTFE	12	M 8	60
HLS086.1339	80	30	39	42	PTFE	12	M 8	60
HLS086.3235	80	30	35	37	Kula	22	M 8	60
HLS086.3442	80	30	37	42	Kula	22	M 8	60
HLS106.1335	100	26	35	37	PTFE	12	M 8	80
HLS106.1339	100	26	39	42	PTFE	12	M 8	80
HLS106.1352	100	26	50	52	PTFE	12	M 8	80
HLS106.3235	100	26	35	37	Kula	22	M 8	80
HLS106.3442	100	26	37	42	Kula	22	M 8	80
HLS126.1335	125	28	35	37	PTFE	12	M 8	100
HLS126.1339	125	28	39	42	PTFE	12	M 8	100
HLS126.1352	125	28	50	52	PTFE	12	M 8	100
HLS126.3235	125	28	35	37	Kula	22	M 8	100
HLS126.3442	125	28	37	42	Kula	22	M 8	100
HLS156.1260	150	26	60	62	ED	20	M 12	120
HLS156.3560	150	26	60	62	Kula	47	M 12	120
HLS201.1260	200	32	60	62	ED	20	M 12	150
HLS201.3860	200	32	60	62	Kula	40	M 12	150

Das Rad mit 200mm Außendurchmesser ist nur mit Metallfelge erhältlich: verzinkt oder Edelstahl

* PTFE = Teflon ummanteltes Edelstahl Achsrohr; ED = Edelstahl Achsrohr; Kula = Kugellager